



Husqvarna FS 413

La FS 413 est une scie de sol poussée, à essence, compacte, très polyvalente et développée avec une préoccupation claire pour votre confort. Parfaite pour les travaux de petite à moyenne envergure d'entretien et de réparation des routes en asphalte ou en béton. Scie jusqu'à 189 mm de profondeur.



FAIBLES VIBRATIONS

Le moteur et le système d'axe de disque améliorent le confort et assurent d'excellentes performances de coupe.



FAIBLE BESOIN D'ENTRETIEN

Le système d'axe de disque IntelliSeal assure un minimum de 250 heures de fonctionnement sans entretien et sans graissage quotidien des roulements.



RÉGLAGE FACILE DU DISQUE

Système de levage et d'abaissement assisté du disque.



FACILE À TRANSPORTER

Scie compacte facile à lever.

Atouts Husqvarna FS 413

- Permet d'adopter une posture confortable et à proximité du côté du sciage pour faciliter l'alignement de la scie et assurer des coupes bien droites. Les poignées sont rabattables pendant le transport.
- Réglable pour tous les diamètres de disque.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Fabricant du moteur	Honda
Caractéristiques du moteur	GX390
Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur.)	8,7 kW / 11,7 ch
Régime du moteur (tr/min)	pos1:3600 tr/min
Cylindres	1
Cycles	Moteur 4 temps
Cylindrée	389 cm ³
Alésage du cylindre	88 mm
Course	64 mm
Contenance du réservoir de carburant	6,1 l
Filtre à air	Cyclonique double, sec
Démarreur	Rappel
Refroidissement du moteur	Air
Courroie	Poly V
Contenance du réservoir d'huile, litres	1,1 l
Disque diamanté, maxi.	500 mm
Profondeur de coupe maximum	189 mm
Diam. de la broche	25,4 mm
Réglage de la profondeur de découpe	Brevet en cours du ressort
Flasque de disque	114 mm
Vitesse de rotation de l'axe	2600 tr/min
Arbre	25,4 mm
Axe avant	22 mm
Poignées	Réglable en hauteur
Dim. roue primaire	Diam. extérieur : 114,3 Largeur de roue : 38,1 Alésage intérieur : 16 mm
Roue secondaire	Diam. extérieur : 203,2 Largeur de roue : 50,8 Alésage intérieur : 16 mm
Carter de disque	Slip-on
Carter de disque	Coulissant
Poids	163 kg
Poids, y compris l'emballage	178 kg
Dim. du produit, LxLxH	1550x655x1200 mm
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique	87 dB(A)
Vibrations mains et bras (Aeq)	3,4 m/s ²

