

Fiche technique :

MLA-T 516-75 H



Capacités		Métrique
Capacité d'équilibre statique avec godet (machine en ligne)		3535 kg
Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine en ligne)		2732 kg
Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine braquée complètement)		2000 kg
Charge utile maximale avec fourches selon EN 474-3 (80 %)		1600 kg
Hauteur maximale à l'axe d'articulation du godet	h35	5.03 m
Hauteur de levage maximale (sous les fourches)	h3	4.84 m
Déport max.	r1	3.3 m
Poids et dimensions		
Poids à vide (avec fourches) avec poste de conduite à 4 points		5543 kg
Garde au sol	m4	0.31 m
Longueur hors tout au tablier (sans crochet d'attelage)	l3	4.95 m
Largeur hors tout du poste de conduite à 4 points	b22	1.28 m
Largeur hors tout cabine	b4	1.28 m
Largeur hors tout (aux pneus)	b1	1.74 m
Hauteur hors tout avec canopy 4 points	h38	2.48 m
Angle d'articulation		44 °
Moteur		
Marque du moteur		Deutz
Norme environnementale		Stage 3B
Modèle du moteur		TD_3_6_L4
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 3600 cm³
Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance (kW)		74.3 ch / 55.4 kW
Couple max. / Régime moteur		330 Nm / 1600 tr/min
Système de refroidissement		2 radiateurs à eau + huile hydraulique
Transmission		
Type de transmission		Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2
Vitesse de déplacement (en charge)		20 km/h
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		30 km/h
Blocage de différentiel		Verrouillage avant et arrière de la machine
Frein de parking		Manuel
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage
Débit hydraulique - Pression hydraulique		70 l/min / 200 Bar
Option haut débit (l/min)		110 l/min
Pression du système hydraulique d'entraînement		380 Bar
Capacités des réservoirs		
Huile hydraulique		74 l
Réservoir à carburant		102 l
Bruit et vibration		
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.5 m/s²
Divers		
Sécurité homologation cabine		Cabine ROPS - FOPS Niveau 1


Options / finitions

S : Standard / O : Option / - : Non disponible




	Essential	Classic	Premium
Fonction de levage			
Easy Connect System (ECS)	S	-	-
Suspension de flèche "CRC"	O	O	S
Verrouillage hydraulique de l'accessoire	S	S	S
Poste opérateur			
Arceau	S	-	-
Autoradio tuner (50 W)	-	S	S
Cabine fermée avec chauffage	-	-	S
Climatisation manuelle	-	-	S
Climatisation manuelle	-	O	-
Colonne de direction réglable et télescopique	S	S	S
Pré-filtre à air	S	-	-
Siège à suspension mécanique	S	-	-
Siège à suspension pneumatique	-	O	S
Tapis de sol	S	S	S
Motorisation/Puissance			
Accélérateur manuel	S	S	S
Hydraulique à débit continu	S	S	S
Ligne hydraulique de l'accessoire	S	S	S
Préfiltre à air auto-nettoyant	-	S	S
Régulateur de vitesse	O	O	S
Troisième vitesse	O	O	S
Éclairage			
Eclairage route complet	O	-	S

	Essential	Classic	Premium
Gyrophare à LED plat (-71 mm)	0	0	0
Phares de travail à LED sur cabine avant et arrière (x4 : 2 avant + 2 arrière)	0	0	S
Phares de travail avant et arrière sur cabine (x4 : 2 avants +2 arrières)	S/O**	S	-

Abaques



Schémas d'encombrement





Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes