

## Préparation des sols et des murs

### WST 700 VV Plus

Référence 350.338



#### Ponceuse murale et de plafond Vario-Giraffe®

- Electronique VV : avec maintien constant du régime, démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection de régime avec molette.
- Dotée d'une technique télescopique unique en son genre, la Vario-Giraffe® s'adapte à vos besoins, longueur réglable de 1330 à 1730 mm. Ouvrir le levier pour l'arrêt du télescope, sortir la poignée et fermer le levier. Poignée pivotante sur 360°
- Vis de serrage servant à ajuster le bras télescopique
- Construction ergonomique avec nombreuses prises possibles pour un travail sans fatigue. Le moteur demeure toujours entre les positions de prise et est donc parfaitement équilibré
- Equipé de têtes interchangeable, pose et dépose aisées par cliquet.
- Y compris tête porte-meule triangulaire. Celle-ci est optimale pour le travail dans les coins et angles. Grâce au mouvement excentrique de la tête porte-meule, le disque abrasif s'applique directement à l'arête
- Plateau de ponçage à revêtement velcro
- La tête de ponçage est montée sur cardan et s'adapte ainsi à toutes les inclinaisons et à tous les angles.
- Système d'aspiration poussière : avec couronne à brosse au capot de protection, flexible d'aspiration de la tête porte-meule au tube de guidage. Possibilité de raccordement à l'extrémité arrière du tube télescopique pour les aspirateurs industriels FLEX S 36, S 47 et S 47 M.
- L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage (rond) (plus de 10 trous d'aspiration) permet un travail sain, sans poussières
- La couronne à brosse suspendue, et la tête rectification cylindrique montée sur cardan s'adapte parfaitement à toutes les inclinaisons et à tous les angles
- Parfaitement apte au ponçage de plaques au plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peinture et aux travaux de finition.

Caractéristiques techniques	WST 700 VV Plus
Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Vitesse de rotation à vide	1000-1500 /min
Régime à vide meuleuse d'angle	3000-4500 /min
Dimensions en mm	1330-1730
Poids	4,80 kg

Equipement de base	
Tête de rectification triangulaire	350.354
Tête de rectification cylindrique	350.346
Papier abrasif velcro, grain 60	1 pièce de 348.503
Papier abrasif velcro, grain 80	1 pièce de 348.511
Papier abrasif velcro, grain 100	1 pièce de 348.538
Papier abrasif velcro, grain 220	1 pièce de 348.546
Papier émeri velcro pour angle, K 60	1 pièce de 348.554
Papier émeri velcro pour angle, K 80	1 pièce de 348.562
Papier émeri velcro pour angle, K 100	1 pièce de 348.570
Papier émeri velcro pour angle, K 220	1 pièce de 348.589
Tuyau d'aspiration 4 m, Ø 32 mm avec raccordement cranté et manchon pour aspirateur, antistatique.	354.953
Mallette de transport	1 pièce

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH


Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Préparation des sols et des murs

### Accessoires


#### Papier émeri velcro Select, rond



Pour le ponçage d'enduits secs, avec trous d'aspiration.

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	16	10	350.079
-------	----	----	---------



Pour le ponçage d'enduits secs, avec trous d'aspiration

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	40	25	350.087
225 Ø	60	25	348.503
225 Ø	80	25	348.511
225 Ø	100	25	348.538
225 Ø	120	25	349.216
225 Ø	K 150	25	349.224
225 Ø	180	25	349.232
225 Ø	220	25	348.546

**FLEX Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**

## Préparation des sols et des murs

### Papier émeri velcro Select, triangulaire



Pour le ponçage d'enduits secs, avec trous d'aspiration.

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
----------------------	--------	---------	-----------

290 x 250	16	10	350.095
290 x 250	40	25	350.109
290 x 250	80	25	348.562
290 x 250	100	25	348.570
290 x 250	120	25	349.240
290 x 250	K 150	25	349.259
290 x 250	180	25	349.267
290 x 250	220	25	348.589
290 x 250	60	25	348.554



Pour le ponçage d'enduits secs, avec trous d'aspiration.

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
----------------------	--------	---------	-----------

290 x 250	16	10	350.095
290 x 250	40	25	350.109
290 x 250	80	25	348.562
290 x 250	100	25	348.570
290 x 250	120	25	349.240
290 x 250	K 150	25	349.259
290 x 250	180	25	349.267
290 x 250	220	25	348.589
290 x 250	60	25	348.554

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Préparation des sols et des murs

### Tête de rectification triangulaire

---



Parfaitement apte pour le travail dans les coins et angles. Grâce au mouvement excentrique de la tête porte-meule, le disque abrasif s'applique directement à l'arête.

**condt.:**      **Référence**

---

1                      350.354

### Tête de rectification cylindrique

---



L'optimum pour préparer des grandes surfaces aux murs et plafonds. Aspiration efficace, haut taux d'enlèvement.

**condt.:**      **Référence**

---

1                      350.346

### Plateau de ponçage Ø 225, rond

---



Plateau de ponçage dur à rendement élevé, fixation velcro.

**condt.:**      **Référence**

---

1                      350.362



Plateau de ponçage souple à rendement élevé, fixation velcro.

**Référence**

---

352.306

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Préparation des sols et des murs

### Plateau de ponçage triangulaire

---



Plateau de ponçage à revêtement velcro parfaitement adapté pour fixer des abrasifs pour le ponçage du plâtre, les préparations de peinture, les travaux de finition.

**condt.:**      **Référence**

---

1                      354.988

### Système de rangement pour S 47, S 47 M

---



Possibilité de fixation sur l'aspirateur pour la Giraffe® WST 700 VV ou rainureuse MS 1706 FR.

**condt.:**      **Référence**

---

1                      350.370

### Flexible d'aspiration, antistatique

---



Tuyau d'aspiration 4 m, Ø 32 mm avec raccordement cranté et manchon pour aspirateur, antistatique.

**condt.:**      **Référence**

---

354.953